

KVADROCHEM, s.r.o.
Technická č.5
821 04 Bratislava
tel.02/43636272, fax.02/43422443

Technický list

INFORMÁCIE O PRODUKTE

KREPOVÁ PÁSKA 262

POUŽITIE	Univerzálne použiteľná krycia páska pre priemyselné a stavebné použitie, ktorá taktiež môže byť použitá na zväzovanie, lemovanie a spájanie papiera a kartónových krabíc. Táto páska nie je vhodná pre použitie v teplovzdušných, resp. vypaľovacích pecí.
MATERIÁL / NOSIČ	Latexom impregnovaný vode odolný, plochý krepový papier, ktorý je z jednej strany pokrytý s neagresívnou lepiacou vrstvou.
LEPIDLO	Hot – melt
FARBA	Žltá
ŠTANDARDNÁ ŠÍRKA	12; 15; 19; 25; 30; 38; 50; 75, 100 mm
DĹŽKA NÁVINU	50 m
HMOTNOSŤ PAPIERA	62 g / mm
CELKOVÁ HRÚBKA	0,115 mm
PEVNOSŤ PRI PRETRHNUTÍ	75 N / 25 mm
PRIENAVOSŤ NA KOV	9,5 N / 25 mm
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	60°C
MAXIMÁLNE PREDĹŽENIE	9 %