

**KVADROCHEM, s.r.o.**

Technická č.5

821 04 Bratislava

tel.02/43636272, fax.02/43422443

Technický list

---

## INFORMÁCIE O PRODUKTE

# METALIZOVANÁ PÁSKA

POUŽITIE	Metalizovaná páska je štruktúrou a vlastnosťami podobná s hliníkovými páskami. Má veľmi dobré vode odolné vlastnosti a taktiež voči poškrabaniu.
MATERIÁL / NOSIČ	Táto páska obsahuje metalizovanú polypropylénovú fóliu, ktorá je z jednej strany pokrytá UV odolným, tepelne odolným a starnutiu odolným akrylatovým lepidlom.
LEPIDLO	Akrylatové lepidlo
ŠTANDARDNÁ ŠÍRKA	50, 75, 100 mm
DĹŽKA NÁVINU	50, 100 m
HMOTNOSŤ FÓLIE	26 g / m <sup>2</sup>
HMOTNOSŤ LEPIDLA	20 g / m <sup>2</sup>
CELKOVÁ HMOTNOSŤ	46 g / m <sup>2</sup>
HRÚBKA FÓLIE	0,028 mm
CELKOVÁ HRÚBKA	0,051 mm
PEVNOSŤ PRI PRETRHNUTÍ	100 N / 25 mm
PRIĽNAVOSŤ NA KOV	5 N / 25 mm
MAXIMÁLNE PREDĹŽENIE	120 % ( +/- 10 % )